

Numéro de l'article: 02 136 06 99

## Robinet de lavabo PETIT SC Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.



### Fournitures

- Robinet mural à fermeture temporisée
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - Régulateur de jet
- Rosace, Ø 60 mm

### Données techniques

- Durée de fonctionnement: 6 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Matériau: Boîtier Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 0,80 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

Rallonge PETIT SC	Réf. l'article: 61 662 06 99	
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou