

Numéro de l'article: 03 089 00 99

Module-Urinoir MONTUS Type COMPACT II LC

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement du rinçage via la commande d'urinoir COMPACT LC.

Fournitures

- Module-Urinoir
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur, prévu pour une commande d'urinoir COMPACT LC
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Données techniques

- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F

Données de livraison

- Poids: 12,00 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



Articles liés recommandés

Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15	Réf. l'article: 03 105 00 99
<u>En cas de montage apparent</u>	
Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm)	Réf. l'article: 03 071 00 99 ou
Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm)	Réf. l'article: 03 077 00 99 ou
<u>Commandes d'urinoirs</u>	
Commande d'urinoir LC	Réf. l'article: 01 196 00 99 ou
Commande d'urinoir LC	Réf. l'article: 01 197 00 99 ou