


Numéro de l'article: 01 822 00 99

## Masterbox à encastrer WBD-E-V Eau prémitigée

Pour robinets de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.



### Fournitures

- Masterbox
  - Boîtier d'encastrement
  - Robinet de douche à encastrer avec robinet de service
  - Vanne magnétique 6 V
  - Préfiltre
  - Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

### Données techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Certificats: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A

### Données de livraison

- Poids: 1,79 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V      Réf. l'article: 01 921 28 99  
 Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534  
 Manchette de dilatation      Réf. l'article: 00 919 00 99

### Articles liés nécessaires

Module-Douche MONTUS      Réf. l'article: 03 091 00 99

### Instructions de montage