

Numéro de l'article: 00 833 28 99

Panneau de douche LINUS Trend DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable résistant avec surface brossée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce au montage par une seule personne. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Fournitures

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- Tête de douche COMFORT 13°, avec protection anti-vandalisme, jet doux et diffuseurs anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service, clapet anti-retour (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour montage mural

Données techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 9 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 220 mm x H 1263 mm x P 70 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 8,90 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Porte-savon LINUS Trend

Réf. l'article: 00 836 28 99

Indice



