

Numéro de l'article: 00 211 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Avec extenseur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS.

### Fournitures


- Robinet électronique apparent pour lavabo à fermeture temporisée
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - SWS Extenseur de bus radio BE-F VITUS
  - Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec SWS (selon la fiche DVGW W 551)
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
  - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
  - Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Données techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 5,15 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



---

### Articles liés recommandés

SWS Serveur                      Réf. l'article: 00 500 00 99

### Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou

### Indice

- Peut également être paramétré via le Single Control SSC.