


Numéro de l'article: 01 286 00 99

Commande d'urinoir RETROFIT LC

Fonctionnement sur secteur. Commande de rinçage anti-vandalisme avec capteur LC dans le siphon résistant à la corrosion. Pour le montage à l'arrière de la céramique sanitaire. Convient pour la modernisation d'installations existantes avec des urinoirs en céramique : KERAMAG - Tous / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



Fournitures

- Module électronique
- Circuit d'eau avec vanne magnétique 6 V
- Bloc d'alimentation à encastrer 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Robinet de service
- Garniture d'alimentation spéciale avec connecteur pour tube de rinçage
- Flexible
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec détecteur LC

Données techniques

- Fonctions
 - Rinçage anti-stagnation (toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (volume de rinçage réduit en cas d'utilisation fréquente > 2 utilisateurs / 5 minutes)
 - Signal sonore (en cas de batterie faible)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (en cas de niveau d'eau réduit)
 - Arrêt automatique du rinçage (en cas de conduit d'évacuation obstrué)
- Possibilités de réglages par Reed-contact
 - Programmes de rinçage (1I, 2I, rinçage hybride)
 - Rinçage par intervalle 5x (2 min de temps de contact par rinçage)
 - Rinçage de nettoyage, 10 s
 - Arrêt de nettoyage, 180 s
 - Programme de diagnostic
- Matériau: Circuit d'eau Matière synthétique

Données de livraison

- Poids: 1,10 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Contact Reed COMPACT LC

Réf. l'article: 01 529 00 99

Indice

- L'application à d'autres modèles d'urinoirs est possible après évaluation par nos services techniques.

Instructions de montage

- Montage du module électronique et du bloc d'alimentation par fermeture à pression sur le carrelage.