

cikkszám: 00 210 06 99

VITUS VW-C-T falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Elemes működtetés. Beépített BE-F VITUS SWS busz adórádió az SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz.

Kiszzerelés




- Elektronikus önelzáró, zár falon kívüli mosdócsaptelep
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
 - SWS BE-F VITUS busz extender rádió
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfördíhtető kifolyó (reteszellhető) perlátorral
 - 6 V-os elemtartó (beépített)
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
 - Kézi programozás (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 950 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
 - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 330 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 5,57 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

SWS szerver

Cikkszám.: 00 500 00 99

Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozósztett előelzárószeleppel	Cikkszám.: 23 775 00 99	
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.