

cikkszám: 01 656 06 99

## VITUS VW-AH-M falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz

Kézi nyit/hideg/meleg működtetés klinikai emelőkarral.

### Kiszerezés




- Nyit/hideg/meleg falon kívüli mosdócsaptelep
  - 153 mm-es, ergonomikus klinikai emelőkar
  - (mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
  - Nyit/Hideg/Meleg kerámia kartus forróvíz korlátozással
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - Elfordítható kifolyó (reteszelve)
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

### Technikai adatok

- Átfolyás: 7,5 - 9,0 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Működtetés Sárgaréz; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvezetékig mért távolság: 210 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, WRAS kért
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 4,93 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozószett előelzárószeleppel  
OPEN mosdó lefolyószelep  
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 23 775 00 99

Cikkszám.: 02 002 06 99

Cikkszám.: 02 000 06 99

vagy

vagy