

cikkszám: 01 660 06 99

VITUS VW-AH-Ki/Be-T falon kívüli mosdócsaptelep

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi nyit/zár működtetés.

Kiszerezés




- Nyit/zár falon kívüli mosdócsaptelep
 - Nyitás/zárás működtetőgomb
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - (mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - Nyit/Zár kerámia kartus
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfördíthető kifolyó (reteszelhető) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Technikai adatok

- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvezetékig mért távolság: 270 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

Szállítási adatok

- súly: 5,26 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozószett előelzárószelleppel

Cikkszám.: 23 775 00 99