

cikkszám: 02 806 15 99

## EDITION E vizelevezérlés

Érintésmentes, infravörös szenzoros öblítőberendezés. SCHELL COMPACT II falsík alatti vizele-öblítőszeléhez. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsmment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.



### Kiszerezés

- Előlap infravörös szenzorablakkal
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- Szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem

### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Öblítési idő (1 - 15 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - Előöblítés (ki / 1 mp, időkorlát 5 - 60 perccel az utolsó öblítés után)
  - Automatikus stadion üzemmód (ki / használonként 1 mp, főöblítés 20 - 60 mp-cel az utolsó használat után)
  - Bűzzár-öblítés (ki / 1- 240 óránként az utolsó öblítés után)
  - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - Előöblítés (ki / 1 mp)
  - Automatikus stadion üzemmód (ki / használonként 1 mp)
  - Bűzzár-öblítés (ki / be)
  - Öblítési idő (1 - 15 mp)
- Alapanyag: Előlap Műanyag
- Felület: Előlap Alpési fehér
- Az előlap méretei: s 124 mm x m 153,5 mm x m 12 mm

### Szállítási adatok

- súly: 0,76 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

COMPACT II vakolat alatti vizele öblítőszelék  
MONTUS vizele modul

Cikkszám.: 01 193 00 99 vagy  
Cikkszám.: 03 075 00 99 vagy