

cikkszám: 01 904 00 99

## WBD-E-M vakolat alatti Masterbox Kevert víz

LINUS D-C-M vagy LINUS Basic D-C-M falsík alatti zuhanycsaptelepekhez.  
Elektronikus működtetés. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval.

### Kiszerezés



- Masterbox
  - Szerkezeti ház
  - Falba építhető zuhanycsaptelep 2 előelzáróval
  - 6 V-os mágnesszelep
  - Kevert vizes kartus
  - 2 előszűrő
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonk
- Vakolófedél

### Technikai adatok

- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Műanyag; Vízvezeték Kiválómentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: s 138 mm x m 149 mm x m 140 mm
- beépítési mélység: 100 - 124 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 bm
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm
- Engedélyek: Belgaqua

### Szállítási adatok

- súly: 1,97 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Szükséges alkatrészek

LINUS D-C-M vakolat alatti zuhany  
 LINUS D-C-M vakolat alatti zuhany  
 LINUS Basic D-C-M vakolat alatti zuhany  
DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez  
 Szigetelő gallér

Cikkszám.: 01 919 06 99 vagy

Cikkszám.: 01 919 28 99 vagy

Cikkszám.: 01 920 28 99 vagy

Cikkszám.: 00 919 00 99

### Ajánlott alkatrészek

MONTUS zuhany modul

Cikkszám.: 03 091 00 99

### összeszerelési utasítás

- Az áramellátást az adott zuhanyelektronikának megfelelően kell előkészíteni.