

cikkszám: 00 804 08 99

LINUS DP-SC-V zuhanypanel

Előkevert víz

Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

Kiszerezés

- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - SC önelzáró gomb
 - SC II önelzáró kartus
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkömentesítő tüskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s (20 s)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 12,00 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek

LINUS zuhanypanel, piperetartó

Cikkszám.: 00 809 08 99

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm

Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm

Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm

Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm

Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy

COMFORT Flex próbavételi szelep

Cikkszám.: 01 823 00 99

