

cikkszám: 00 815 08 99

LINUS DP-SC-T zuhanypanel

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez.

Kiszzerelés



- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - SC önelzáró gomb
 - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - SC II önelzáró kartus
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszaggárral és vízkömentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s (20 s)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 15,42 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 538 00 99
 Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy
 VAC / 50 - 60 Hz
 Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy
 Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy
 - 60 Hz

Ajánlott alkatrészek

LINUS zuhanypanel, piperetartó

Cikkszám.: 00 809 08 99

EasyGrip termosztátfejes fogantyú

Cikkszám.: 29 192 06 99

COMFORT Flex próbavételi szelep

Cikkszám.: 01 823 00 99

Felső bekötésű falon kívüli csatlakozó esetén

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy