

cikkszám: 01 226 06 99

PURIS E elektronikus mosdócsaptelep HD-M - magas nyomás-kevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. 140 mm-es meghosszabbított kifolyócsővel.



Kiszzerelés


- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
 - Hőmérsékletszabályzó
 - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
 - Perlátor
 - 6 V-os elemtartó (beépített)
- 4x AAA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Max. működési idő (1 - 360 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
 - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
 - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
 - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- Átfolyás: átfolyás mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Engedélyek: P-IX 9523-I, Belgaqua
- zajosztály: I

Szállítási adatok

- súly: 2,63 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

| | |
|--|-------------------------|
| SSC Bluetooth®-Modul | Cikkszám.: 00 916 00 99 |
| Nyomáskiegyenlítő szelep, PBV | Cikkszám.: 06 558 12 99 |
| COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel | Cikkszám.: 05 430 06 99 |

egy jegyzet

- Az elemes működtetésű 00 508 00 99, vagy 00 509 00 99 átszerelő szettes szerelvények alkalmasak az SWS rendszerbe történő bekötésre.