

cikkszám: 02 125 06 99

## PURIS SC önelzáró mosdócsaptelep HD-M - magas nyomás-kevert víz

Kézi megnyitás automatikus elzárással. Egyszerű működési idő beállítás.



### Kiszerezés


- Önelzáró álló csaptelep
  - SC II önelzáró kartus forróvíz korlátozással
  - Süllyesztett perlátor (lopásbiztos)
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 410 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Technikai adatok

- működési idő: 2 - 15 s (7 s)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Engedélyek: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,60 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Ajánlott alkatrészek

Sarokszelep termosztát	Cikkszám.: 09 414 06 99
Nyomáskiegyenlítő szelep, PBV	Cikkszám.: 06 558 12 99
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99
Perlátor kulcs M24 süllyesztett perlátorhoz	Cikkszám.: 78 233 00 99
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy