

cikkszám: 01 196 00 99

COMPACT LC vizelevezérlés

Elemes működtetés. Univerzálisan alkalmazható, vandalizmus ellen védett öblítésvezérlés korrózióbiztos szifon LC szenzorral. Mindegyik kerámia és rozsdamentes acél mosdóhoz. Plug + Play villásdugós csatlakozó, IP 54.



Kiszerezés

- E-modul
- Mágnesszelep adapterrel
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- Vizeleszifon LC szenzorral

Technikai adatok

- Funkciók
 - Pangó víz elleni öblítés (24 óránként az utolsó öblítés után)
 - Automatikus stadionüzemmód (csökkentett öblítési mennyiség magas használati gyakoriság mellett > 2 használó / 5 perc)
 - Hangjelzés (gyenge elemfeszültség esetén)
 - Bűzzár-öblítés (alacsony vízszint esetén)
 - Automatikus öblítés-stop (eldugult lefolyócső esetén)
- Beállítási lehetőségek REED kontakton keresztül (tartozék)
 - Öblítőprogramok (1l, 2l, hibrid öblítés)
 - Szakasos öblítés 5x (öblítésenként 2 perces működési idő)
 - Tisztító öblítés 10 mp
 - Takarítás stop 180 mp
 - Diagnosztikai program

Szállítási adatok

- súly: 0,60 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

Vizelde befolyógarnitúra, DN 15, visszafolyásgátlóval	Cikkszám.: 03 112 00 99 vagy
Vizelde befolyógarnitúra, DN 15	Cikkszám.: 03 105 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul	Cikkszám.: 03 089 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul	Cikkszám.: 03 075 00 99 vagy
COMPACT II vakolat alatti vizelde öblítőszelep	Cikkszám.: 01 193 00 99 vagy

Ajánlott alkatrészek

COMPACT LC érzékelőkábel	Cikkszám.: 01 524 00 99
<u>A kerámia külső felületéről történő programbeállításához</u>	
COMPACT LC reed kapcsolat	Cikkszám.: 01 529 00 99