

cikkszám: 00 847 28 99

## LINUS Inox DP-C-T-D-H zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű 1.4404 rozsdamentes acélból. Beépített SCHELL zuhanyszerelvény. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsmment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Kifolyó zuhanyfejen vagy kézi zuhanyfejen keresztül, átváltható. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

### Kiszerezés

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - Zuhanyfej/kézi zuhanyfej váltó
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 6 V-os mágnesszelep
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 2 előszűrő
- Kézi zuhanyfej, 3 állítható funkció, csatlakozótömlővel
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkömentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház 1.4404 rozsdamentes acél; Csövezés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- zuhanycső hossza: 1500 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km



- Engedélyek: Belgaqua

### Szállítási adatok

- súly: 13,40 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

#### SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| SWS szerver                    | Cikkszám.: 00 500 00 99         |
| SWS Bus-Extender kábel BE-K    | Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-Extender rádióadó BE-F | Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-hálózati egység        | Cikkszám.: 00 505 00 99         |

#### BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy |
| Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz          | Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy |
| Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz         | Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy |
| Univerzális elemtartó, 6 V                                       | Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy |
| <u>Hálózati egységgel együtt</u>                                 |                              |
| Univerzális csatlakozókábel, 5 m                                 | Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy |
| Univerzális csatlakozókábel, 10 m                                | Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy |

### Ajánlott alkatrészek

|   |                              |
|---|------------------------------|
| LINUS inox zuhanypanel, piperetartó               | Cikkszám.: 00 850 28 99      |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm  | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem                | Cikkszám.: 00 849 28 99      |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem                | Cikkszám.: 00 851 28 99      |
| EasyGrip termosztátfejes fogantyú                 | Cikkszám.: 29 192 06 99      |
| COMFORT Flex próbavételi szelep                   | Cikkszám.: 01 823 00 99      |
| Aerosolarm zuhanyfej                              | Cikkszám.: 01 814 06 99      |
| SSC Bluetooth®-Modul                              | Cikkszám.: 00 916 00 99      |
|   | Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy |
|   | Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy |

#### SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modulal együtt nem használható

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| CVD védőszűrő | Cikkszám.: 00 906 00 99 |
|---------------|-------------------------|

