



cikkszám: 01 604 06 99

## VITUS VD-C-T falon kívüli zuhanycsaptelep / felső csatlakozású

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát



Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Elemes működtetés. Zuhanycsatlakozó felül. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paramétrezhető.



#### Kiszerezés

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanycsaptelep
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 6 V-os elemtartó (beépített)
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

#### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtűllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (fent)
- Engedélyek: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: B

#### Szállítási adatok

- súly: 4,35 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

#### Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozószett előelzárószeleppel

Cikkszám.: 23 775 00 99

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   | Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy |
|   | Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy |
| <u>Falba építhető zuhanyfej csatlakozó esetén</u>                     |                              |
| VITUS lefolyókönyök, DN 15  | Cikkszám.: 25 668 06 99 vagy |
| VITUS lefolyókönyök, DN 15  | Cikkszám.: 25 667 06 99 vagy |
| COMFORT Flex zuhanyfej  | Cikkszám.: 01 821 06 99 vagy |
| Aerosolarm zuhanyfej  | Cikkszám.: 01 814 06 99 vagy |
| <u>Falon kívüli zuhanyfej csatlakozó esetén</u>                       |                              |
| VITUS falon kívüli csőszett   | Cikkszám.: 25 666 06 99      |
| COMFORT falon kívüli zuhanyfej  | Cikkszám.: 01 846 06 99      |
| <u>Hálózatba kapcsoláshoz az SWS vízmenedzsment rendszerrel</u>       |                              |
| SWS szerver   | Cikkszám.: 00 500 00 99      |
| VITUS SWS Bus-Extender rádióadó BE-FV                                 | Cikkszám.: 00 507 00 99      |
| <u>Single Control SSC rendszeren keresztül történő programozáshoz</u> |                              |
| VITUS SSC Bluetooth®-Modul  | Cikkszám.: 00 917 00 99      |