

cikkszám: 01 038 00 99

## SWS szivárgás ellen védő szerelvény, rádió

Golyóscsap karbantartásmentes elektronikus működtetéssel az ivóvízrendszer idővezérelt automatikus vagy manuális elzárásához SWS szerverről vezérelhető a beépített BE-F SWS busz adórádióval keresztül. Hajtómű kipattintása reteszeltető nyomógombbal.

### Kiszerezés

- Szivárgás védelmi szerelvény
  - Elektromos hajtás
  - Vezérlőegység beépített BE-F SWS busz rádióval
  - Golyóscsap
  - Csatlakozókábel 1000 mm, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Technikai adatok

- Alapanyag: Vízvezeték részek Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Csatlakozás: DN 25 menet: 1 bm
- Leágazás: DN 25 menet: 1 bm
- Input: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- védelmi kategória: IP54

### Szállítási adatok

- súly: 2,50 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.

### összeszerelési utasítás

- Az ábrázolt képen a beépítési helyzet látható.

