

cikkszám: 03 089 00 99

## MONTUS vizelde modul COMPACT II LC típus

115 cm magas vizelde modul COMPACT II falsík alatti öblítőszelleppel. Tartófalra vagy falon kívüli szereléshez. Önhordós, szinterezett fém keret állítható magasságú lábakkal és kereszttartókkal. Öblítés aktiválása a COMPACT LC vizeldevezérlésen keresztül.

### Kiszzerelés

- Vizelde modul
  - Kereszttartó COMPACT II falsík alatti öblítőszelleppel, előelzáróval és vakolófedéllel, állítható magasságú, COMPACT LC vizeldevezérléshez
  - Kereszttartó lefolyókönyökkel és próbadugóval, állítható magasságú
  - Kereszttartó 40 - 375 mm-es vízderögztítéshez, állítható magasságú
  - Kereszttartó hangszigetelt vízdecsatlakozóval, próbadugóval, állítható magasságú
  - Flexibilis tömlő
  - Horganyzott, állítható magasságú, 0-20 cm-es, csúszásgátlóval ellátott szerelőlábak
- Rögzítő alkatrészek vizelde felszereléshez (M 8 x 100 mm-es rögzítő pálcá, védőtömlő, műanyag peremes hüvelyek, anyák, alátétek, takarósapkák)
- Rögzítő alkatrészek szerelőlábakhoz

### Technikai adatok

- víznyomás: 0,8 - 5,0 bar
- Öblítési áram: 0,3 l/s
- Alapanyag: Keret Acél; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Keret Szinterezett
- Méretek: s 50 cm x m 124 cm
- Szennyvíz csatlakozó: Ø 50 mm
- Víz csatlakozó: DN 15 menet: 1/2 km (jobbra)
- Szennyvíz leágazás: Ø 50 mm
- Víz leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm

### Szállítási adatok

- súly: 12,00 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Szükséges alkatrészek

Vizelde befolyógarnitúra, DN 15	Cikkszám.: 03 105 00 99	
<u>Falon kívüli szerelés esetén</u>		
MONTUS falitartó szett (120- 170 mm)	Cikkszám.: 03 071 00 99	vagy
MONTUS falitartó szett (150- 210 mm)	Cikkszám.: 03 077 00 99	vagy
<u>Vizelde vezérlések</u>		
COMPACT LC vizeldevezérlés	Cikkszám.: 01 196 00 99	vagy
COMPACT LC vizeldevezérlés	Cikkszám.: 01 197 00 99	vagy