

cikkszám: 01 636 06 99

VITUS VW-AH-M falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz

Kézi nyit/hideg/meleg működtetés klinikai emelőkarral.

Kiszerezés


- Nyit/hideg/meleg falon kívüli mosdócsaptelep
 - 153 mm-es, ergonomikus klinikai emelőkar
 - Nyit/Hideg/Meleg kerámia kartus forróvíz korlátozással
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfordítható kifolyó (reteszelve) Care perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Technikai adatok

- Átfolyás: 7,5 - 9,0 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Működtetés Sárgaréz; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvezetékig mért távolság: 270 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: PA-IX 38239/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

Szállítási adatok

- súly: 5,06 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozósztett előelzárószeleppel

Cikkszám.: 23 775 00 99