



cikkszám: 01 951 06 99

## WALIS E falon kívüli mosdócsaptelep Hideg víz / előkevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Csatlakozás hátulról vagy opcionálisan szerelőkerettel felülről, alulról vagy oldalról.



### Kiszerezés

- Előlap infravörös szenzorablakkal
- Vízvezeték 6 V-os mágnesseleppel
- Szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- Fali kifolyó perlátorral (lopásbiztos)
- Rögzítő alkatrészek

### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 360 mp)
  - Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
  - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
  - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
  - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Előlap Műanyag; Vízvezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 190 mm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km

### Szállítási adatok

- súly: 1,85 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

**Ajánlott alkatrészek**

WALIS E SWS hőmérsékletérzékelő	Cikkszám.: 00 555 00 99	
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy
<u>Felső, alsó vagy oldalsó csatlakozás esetén</u>		
WALIS E szerelőkeret	Cikkszám.: 77 740 06 99	