


cikkszám: 00 232 06 99

XERIS E-T elektronikus mosdócsaptelep HD-M közepes - magas nyomás-kevert víz, ThermoProtect termosztát

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsmint rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.



Kiszerezés

- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, hőmérsékletkorlátozás (gyári beállítás: 38 °C), forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
 - 6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
 - Perlátor
 - Csatlakozókábel 220 mm, 3-pólusú villásdugóval, IP 65 védelmi osztály
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 400 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Max. működési idő (1 - 360 mp)
 - Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
 - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
 - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
 - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- Termikus fertőtlenítés: lehetséges, a hőmérsékletzár kioldása után
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz; Vízvezeték részek Műanyag
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Engedélyek: PA-IX 29073/IO, Belgaqua, WRAS kért
- zajosztály: I

- átfolyási mennyiségi osztály: O

Szállítási adatok

- súly: 2,45 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul

Hosszabbítókábel, 1,5 m

Hosszabbítókábel, 1,5 m

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel

OPEN mosdó lefolyószelep

PUSH OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 00 916 00 99

Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy

Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy

Cikkszám.: 05 430 06 99

Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy

Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.