

cikkszám: 01 137 00 99

## COMPACT II ND vakolat alatti WC öblítőszelep

Zajszegény, falsík alatti alacsony nyomású öblítőszelep. Valamennyi SCHELL WC-vezérléssel/alacsony nyomású (ND) működtetőlappal történő szereléshez. DIN EN 12541 konform. Belső előelzáró.

### Kiszerezés

- Masterbox
  - Szerkezeti ház
  - COMPACT II alacsony nyomású falba öblítőszelvény, előelzáróval és öblítődugóval
  - Csőmegszakító (DIN EN 12541)
- Vakolófedél
- Állítható magasságú öblítőcső próbadugóval

### Technikai adatok

- víznyomás: 0,8 - 2,5 bar
- Öblítési áram: 1,4 l/s
- Alapanyag: Ház Műanyag; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Csatlakozás: DN 25 menet: 1 km (jobbra)
- Leágazás: Ø 45 mm-es öblítőcső
- Engedélyek: dr, Watermark, WELS

### Szállítási adatok

- súly: 1,67 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

EDIITION ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 815 06 99	vagy
EDIITION ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 815 15 99	vagy
EDIITION ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 815 28 99	vagy
EDIITION Eco ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 814 06 99	vagy
EDIITION Eco ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 814 15 99	vagy
EDIITION Eco ND WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 814 28 99	vagy
EDIITION Eco ND 100 WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 824 06 99	vagy

