

cikkszám: 01 867 00 99

WBD-SC-M vakolat alatti Masterbox Kevert víz

LINUS / LINUS Basic D-SC-M falsík alatti zuhanycsaptelepekhez. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval.

Kiszerezés

- Masterbox
 - Szerkezeti ház
 - Falba építhető zuhanycsaptelep 2 előelzáróval
 - SC II önelzáró kartus forróvíz korlátozással
 - 2 előszűrő
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonek
- Vakolófedél

Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 10 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Műanyag; Vízvezeték Kiválómentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: s 138 mm x m 149 mm x m 120 mm
- beépítési mélység: 80 - 104 mm
- Csatlakozás: 2x menet: 1/2 bm
- Leágazás: menet: 1/2 bm
- Engedélyek: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: B

Szállítási adatok

- súly: 1,91 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

| | | |
|---|-------------------------|------|
| LINUS D-SC-M vakolat alatti zuhany | Cikkszám.: 01 832 06 99 | vagy |
| LINUS D-SC-M vakolat alatti zuhany | Cikkszám.: 01 832 28 99 | vagy |
| <u>DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez</u> | | |
| Szigetelő gallér | Cikkszám.: 00 919 00 99 | |

Ajánlott alkatrészek

| | |
|---------------------|-------------------------|
| MONTUS zuhany modul | Cikkszám.: 03 091 00 99 |
|---------------------|-------------------------|

