




cikkszám: 01 609 06 99

## VITUS VD-C-T falon kívüli zuhanycsaptelep / felső csatlakozású

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát



Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Elemes működtetés. Zuhanycsatlakozó felül. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba csatlakozáshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paramétrezhető.



#### Kiszerezés

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanycsaptelep
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - (mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 6 V-os elemtartó (beépített)
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

#### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtűllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (fent)
- Engedélyek: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: B

#### Szállítási adatok

- súly: 4,31 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

**Ajánlott alkatrészek**

Z-csatlakozósztett előelzárószeleppel

Cikkszám.: 23 775 00 99

Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy

Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy

Falba építhető zuhanyfej csatlakozó esetén

VITUS lefolyókönyök, DN 15

Cikkszám.: 25 668 06 99 vagy

VITUS lefolyókönyök, DN 15

Cikkszám.: 25 667 06 99 vagy

COMFORT Flex zuhanyfej

Cikkszám.: 01 821 06 99 vagy

Aerosolarm zuhanyfej

Cikkszám.: 01 814 06 99 vagy

Falon kívüli zuhanyfej csatlakozó esetén

VITUS falon kívüli csőszett

Cikkszám.: 25 666 06 99

COMFORT falon kívüli zuhanyfej

Cikkszám.: 01 846 06 99

Hálózatba kapcsoláshoz az SWS vízmenedzsment rendszerrel

SWS szerver

Cikkszám.: 00 500 00 99

VITUS SWS Bus-Extender rádióadó BE-FV

Cikkszám.: 00 507 00 99

Single Control SSC rendszeren keresztül történő programozáshoz

VITUS SSC Bluetooth®-Modul

Cikkszám.: 00 917 00 99