

codice articolo: 03 995 03 99

Rubinetto resistente al gelo per pareti esterne POLAR II

Valvola completa per montaggio successivo. Sede valvola antigelo da 200 mm con spigolo anteriore facciata. Valvola di aerazione forzata per lo svuotamento automatico del tubo interno ad ogni chiusura.

In dotazione

- Rubinetteria per pareti esterne resistente al gelo
 - Passante con sede integrata della valvola
 - Alloggiamento rubinetto con parte superiore con chiave a tubo e maniglia d'attivazione COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV)
 - Stelo della valvola lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Tubo flessibile di isolamento
- Perno di montaggio
- Calibri per taglio su misura
- Rosetta a parete sicura contro torsioni con filettatura interna per parete esterna
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromato opaco
- Diametro del foro: 38 mm
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: EB
- Certificati: P-IX 19319/II
- Classe di insonorizzazione: II

Dati di consegna

- Peso: 1,41 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 8



Articoli abbinati consigliati

Per protezione anti prelievo d'acqua non autorizzato

Maniglia COMFORT SECUR

Articolo no.: 48 006 06 99