

codice articolo: 03 997 03 99

## Valvola resistente al gelo per pareti esterne POLAR II set

Set d'installazione del passante parete durante la fase di costruzione senza intonaco.  
Sede valvola antigelo a muro per spessore muro 200 - 500 mm.

### In dotazione


- Rubinetteria per pareti esterne resistente al gelo
  - Passante con sede integrata della valvola
  - Alloggiamento rubinetto con parte superiore con chiave a tubo e maniglia d'attivazione COMFORT
  - Valvola di non ritorno (RV)
  - Stelo della valvola lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Tubo flessibile di isolamento
- Perno di montaggio
- Calibri per taglio su misura
- Rosetta a parete sicura controtorsioni con filettatura interna per parete interna
- Rosetta a parete sicura controtorsioni con filettatura interna per parete esterna
- Materiale di fissaggio

### Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromato opaco
- Diametro del foro: 38 mm
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: EB
- Certificati: P-IX 19319/II
- Classe di insonorizzazione: II

### Dati di consegna

- Peso: 1,77 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 8



### Articoli abbinati consigliati

Per protezione anti prelievo d'acqua non autorizzato

Maniglia COMFORT SECUR

Articolo no.: 48 006 06 99