

codice articolo: 01 875 00 99

## Valvola elettromagnetica per disinfezione termica Monostabile, 12 V



La valvola elettromagnetica può essere impiegata anche successivamente con un attacco previsto per una tubazione acqua. Funzione: L'acqua calda viene convogliata alla valvola termostatica nel bypass. Il comando avviene dal collegamento interno (condutture presenti nell'edificio, interruttore a chiave, ecc.)

### In dotazione

- Valvola elettromagnetica disinf.term., monostabile 12 V con ugello filettato e prefiltro
- Cavo adattatore

### Dati di consegna

- Peso: 0,12 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

---

### Articoli abbinati necessari

Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 566 00 oppure 99
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 490 00 oppure 99
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 537 00 oppure 99

### Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento disinfezione termica da 5 m	Articolo no.: 51 014 00 99 oppure m
Cavo di collegamento disinfezione termica da 10 m	Articolo no.: 51 015 00 99 oppure m
Interruttore a chiave per disinfezione termica	Articolo no.: 01 538 00 99