

codice articolo: 00 844 28 99

Pannello doccia LINUS Inox DP-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

In acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4404 con superficie spazzolata.
Miscelatore doccia integrato SCHELL. Attivazione manuale con chiusura automatica.
Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici


- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Materiale: Attivazione Ottone; Alloggiamento Acciaio inossidabile 1.4404; Tubazione Plastica conforme alla norma tedesca TrinkwV; Condotto dell'acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Alloggiamento Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni: L 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 12,00 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 850 28 99 |
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm | Articolo no.: 08 481 06 99 oppure |
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm | Articolo no.: 08 482 06 99 oppure |
| Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 849 28 99 oppure |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 851 28 99 oppure |
| Miscelatore termostato EasyGrip | Articolo no.: 29 192 06 99 |
| Valvola prelievo campioni COMFORT Flex | Articolo no.: 01 823 00 99 |
| Soffione doccia senza diffusore nebbia | Articolo no.: 01 814 06 99 |