

codice articolo: 01 600 06 99

## Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-SC-T / in alto

### Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attacco doccia in alto.

#### In dotazione




- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

#### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Certificati: PA-IX 28574/IB, DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

#### Dati di consegna

- Peso: 4,02 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



#### Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto    Articolo no.: 23 775 00 99  
 Articolo no.: 29 239 00 99 oppure  
 Articolo no.: 29 240 00 99 oppure

##### Per attacco soffione doccia sotto intonaco

Curva di uscita VITUS DN 15    Articolo no.: 25 667 06 99 oppure  
 Curva di uscita VITUS DN 15    Articolo no.: 25 668 06 99 oppure  
 Soffione doccia COMFORT Flex    Articolo no.: 01 821 06 99 oppure  
 Soffione doccia senza diffusore nebbia    Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

##### Per attacco soffione doccia esterno

Set di tubi davanti a parete VITUS    Articolo no.: 25 666 06 99  
 Soffione doccia davanti a parete COMFORT    Articolo no.: 01 846 06 99