

codice articolo: 01 611 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-SC-M / in basso Acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attacco doccia in basso.

In dotazione


- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC-M
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Certificati: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

- Peso: 3,76 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

| | |
|---|-----------------------------------|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto | Articolo no.: 23 775 00 99 |
| Set doccia 900 | Articolo no.: 29 207 06 99 oppure |
| Set doccia 680 | Articolo no.: 29 208 06 99 oppure |
| Regolatore del getto LEED | Articolo no.: 29 239 00 99 oppure |
| Regolatore del getto BREEAM | Articolo no.: 29 240 00 99 oppure |