

codice articolo: 01 904 00 99

Masterbox WBD-E-M sottotraccia Acqua miscelata

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS D-C-M o LINUS Basic D-C-M. Attivazione elettronica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

In dotazione



- Masterbox
 - Corpo da incassatura sotto traccia
 - Miscelatore doccia sotto intonaco con 2 rubinetti di arresto
 - Valvola elettromagnetica da 6 V
 - Cartuccia miscelazione
 - 2 prefiltri
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

- Portata a 3 bar: 15 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
- Profondità d'incasso: 100 - 124 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 F
- Uscita: DN 15 R 1/2 F
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 1,97 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-C-M

Articolo no.: 01 919 06 99 oppure

Doccia sottotraccia LINUS D-C-M

Articolo no.: 01 919 28 99 oppure

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-M

Articolo no.: 01 920 28 99 oppure

Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534

Collare estensibile

Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS

Articolo no.: 03 091 00 99

Istruzioni di assemblaggio

- Prevedere un'alimentazione di corrente conforme al rispettivo sistema elettronico della doccia.