

codice articolo: 01 659 06 99

# Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-SC-M

## Acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

### In dotazione


- Miscelatore per lavabi esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC-M
  - Valvola (meccanica) per l'esecuzione di una disinfezione termica (conforme al foglio tecnico DVGW, W 551)
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
  - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 - 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 270 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

### Dati di consegna

- Peso: 4,82 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto

Articolo no.: 23 775 00 99