



codice articolo: 01 951 06 99

Miscelatore esterno per lavabo WALIS E Acqua fredda / acqua premiscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Funzionamento a batteria Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Collegamento da dietro oppure, con telai di montaggio opzionali, dall'alto, da sotto o da un lato.



In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
- Tubazione acqua con valvola elettromagnetica da 6V
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (antifurto)
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
 - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
 - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
 - Arresto pulizia (spento /60 s)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Frontalino Plastica; Condotto dell'acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 190 mm
- Attacco: DN 15 R 1/2 M

Dati di consegna

- Peso: 1,85 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

SWS Sensore della temperatura WALIS E

Piletta lavabi OPEN

Piletta lavabi PUSH OPEN

Per attacco dall'alto, dal basso o dal lato

Telaio di montaggio WALIS E

Articolo no.: 00 555 00 99

Articolo no.: 02 002 06 99 oppure

Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

Articolo no.: 77 740 06 99