


codice articolo: 00 207 06 99

Miscelatore elettronico per lavabo CELIS E HD-K - alta pressione acqua fredda/ premiscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione di corrente esclusiva Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Previsto per l'alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS SCHELLo alimentatore centrale.



In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
 - Regolatore del getto
 - Cavo di collegamento da 250 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm con prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
 - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
 - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
 - Arresto pulizia (spento /60 s)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Durchfluss: 1,0 - 5,0 l/min
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: R 3/8 F
- Certificati: P-IX 19116/IZ
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: Z

Dati di consegna

- Peso: 1,82 kg/Pezzo

- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99

Articoli abbinati consigliati

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99 oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99 oppure

un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento
- Modello successivo: CELIS E², cod. art. 00 273 06 99