

codice articolo: 02 175 06 99

Miscelatore elettronico per lavabo MODUS E HD-M - alta pressione acqua miscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione da rete.

In dotazione


- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
 - Regolazione della temperatura con limitazione dell'acqua calda
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
 - Regolatore del getto
 - Cavo di collegamento da 200 mm con spina a 2 poli, classe di protezione IP 65
 - 2 tubi flessibili di collegamento S R 3/8 F x 450 mm con valvola di non ritorno (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltro
- Alimentatore a spina da 6 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Campo del raggio d'azione del sensore (circa 2-17 cm)
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (spento/flusso continuo 30 s, 24 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /120 s)
- Portata: massimo 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Pressione: 0,5 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (per periodi limitati ad es. per disinfezione termica)
- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Certificati: P-IX 29853/IO, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 1,77 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo	Articolo no.: 09 414 06 99
Valvola di pressione PBV	Articolo no.: 06 558 12 99
Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99
Regolatore del getto LEED 1,3 l	Articolo no.: 28 931 06 99 oppure
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure