

codice articolo: 02 130 06 99

## Valvola miscelatore con chiusura temporizzata PETIT SC HD-K - alta pressione acqua fredda/ premiscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

### In dotazione


- Miscelatore monoforo a chiusura temporizzata
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - Regolatore del getto
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 - 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Certificati: P-IX 19958/IO, dr, Watermark, WELS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

### Dati di consegna

- Peso: 0,98 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati necessari

Rosetta di fissaggio perforata per rubinetto PETIT      Articolo no.: 76 063 06 99

### Articoli abbinati consigliati

Regolatore del getto max. 5,7 l/min indipendente dalla pressione, con antifurto	Articolo no.: 02 121 06 99
Tubo flessibile Clean-Flex S	Articolo no.: 10 318 06 99 oppure
Tubo flessibile Clean-Flex S	Articolo no.: 10 319 06 99 oppure
Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 430 06 99 oppure
Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro	Articolo no.: 05 428 06 99 oppure
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure