


codice articolo: 00 289 06 99

Miscelatore elettronico per lavabo PURIS E² HD-K - alta pressione acqua fredda/ premiscelata

Rubinetteria senza contatto, con controllo a sensore dalle tecnologie innovative Time of Flight (ToF). Insensibili a materiali riflettenti come specchi, gilè di sicurezza ecc. Con interfaccia bluetooth® integrata. Regolazione dei parametri mediante la App SCHELL. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Funzionamento a batteria Con bocca prolungata da 134 mm.



In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore Time of Flight
 - Sistema elettronico a sensore Time of Flight (ToF) con regolazione automatica del campo sensore
 - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltro
 - Regolatore del getto abbassato (con protezione antifurto)
 - Cavo di collegamento da 220 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
- Vano batterie da 9 V (integrato)
- 4 batterie alcaline AAA 1,5 V
- Tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 410 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con l'applicazione SCHELL
 - Rapida regolazione dei parametri mediante modalità di funzionamento preimpostate (a risparmio energia / a risparmio acqua / comfort)
 - Impostazioni individuali in modalità superiore (ricezione sensore, intervallo di misurazione del sensore, riconoscimento persone, max. tempo di esercizio, ciclo di funzionamento successivo)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / a intervalli regolari / in base alle esigenze considerando i vari utilizzi / a scadenze precise [giorno/i, ora])
 - Risciacquo continuo per la disinfezione termica, attivazione via App (3-10 min.)
 - Flusso continuo, attivazione via App (15-600 s)
 - Arresto pulizia, attivazione via App o per riflesso di prossimità (spento / 60-360 s)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone
- Superficie: Cromo
- Attacco: R 3/8 F
- Certificati: PA-IX 10332/IO, Richiesta DVGW
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 1,54 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro

Piletta lavabi OPEN

Piletta lavabi PUSH OPEN

Articolo no.: 05 430 06 99

Articolo no.: 02 002 06 99 oppure

Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

un avviso