

codice articolo: 01 931 06 99

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-M

Acqua miscelata

Per masterbox WBW-E-M sottotraccia Con comando a sensore a infrarossi.
Alimentazione da rete. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
 - Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz
- Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (antifurto)
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
 - Ciclo di funzionamento successivo (0,6- 60 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
 - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
 - Arresto pulizia (spento /60 s)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Attivazione Ottone; Frontalino Ottone
- Superficie: Bocchetta di erogazione Cromo; Attivazione cromato; Frontalino cromato
- Bocchetta di erogazione: L 110 mm
- Dimensioni frontalino: L 188 mm x A 180 mm x P 12 mm

Dati di consegna

- Peso: 2,07 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBW-E-M sottotraccia

Articolo no.: 01 946 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo SSC Bluetooth®

Articolo no.: 00 916 00 99

Piletta lavabi OPEN

Articolo no.: 02 002 06 99

oppure

Piletta lavabi PUSH OPEN

Articolo no.: 02 000 06 99

oppure

un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento