



codice articolo: 01 947 00 99

Masterbox WBW-E-V sottotraccia Acqua fredda / acqua premiscelata

Per miscelatori per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V. Attivazione elettronica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.



In dotazione

- Masterbox
 - Corpo da incassatura sotto traccia
 - Miscelatore per lavabo sotto intonaco con rubinetto di arresto
 - Valvola elettromagnetica da 6 V
 - Prefiltro
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB
 - Alloggiamento erogazione a parete
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

- Portata a 3 bar: 15 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
- Profondità d'incasso: 100 - 124 mm
- Attacco: R 1/2 F
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 1,98 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 938 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 939 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 938 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 939 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 941 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 942 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 941 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 942 28 99 oppure
 Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534

Collare estensibile Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo lavabo MONTUS Articolo no.: 03 088 00 99