

codice articolo: 02 477 06 99

Sciacquone orinatoio esterno SCHELLOMAT Basic SV DN 15

Versione in robusto metallo con pulsante in ottone. conforme alla norma europea UNI EN 12541.

In dotazione

- Sciacquone orinatoio esterno
 - Cartuccia a chiusura temporizzata con prefiltro con foratura ugello
 - Rubinetto di arresto
- Raccordo interno orinatoio
- Rosetta scorrevole Ø 60 mm
- Tubo di cacciata Ø 18 mm x 193 mm

Dati tecnici

- Pressione: 0,8 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Portata: max. 0,3 l/s
- Quantità di cacciata regolabile: 1,0 - 6,0 l
- Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo interno Ø 43 mm (tubo di cacciata Ø 18 mm)
- Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

Dati di consegna

- Peso: 0,71 kg/pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Tubo di cacciata Ø 18 mm a gomito	Articolo no.: 50 223 06 99	oppure
Raccordo esterno orinatoio	Articolo no.: 27 820 06 99	
Modulo per orinatoio MONTUS	Articolo no.: 03 090 00 99	