

codice articolo: 01 196 00 99

## Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

Funzionamento a batteria Comando di risciacquo antivandalismo di impiego universale con sensore LC sifone anticorrosivo. Per tutte le tazze in ceramica e in acciaio. Connettore Plug&Play IP 54



### In dotazione

- Modulo elettrico
- Valvola elettromagnetica con adattatore
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- Sifone orinatoi con sensore LC

### Dati tecnici

- Funzioni
  - Risciacquo igienico anti-ristagno (ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Funzione stadio automatica (quantità di cacciata ridotta in caso di elevata frequenza > 2 utenti/5 min)
  - Segnale acustico (in caso di batteria quasi scarica)
  - Risciacquo sifone intercettatore odori (in caso di basso livello d'acqua)
  - Interruzione di cacciata automatica (in caso di tubazioni di scarico intasate)
- Possibilità di impostazione con contatto reed (accessorio)
  - Programma di risciacquo (1l, 2l, cacciata ibrida)
  - Risciacquo a intervalli 5 volte (per ogni cacciata per 2 min.)
  - Arresto pulizia 10 s
  - Arresto pulizia 180 s
  - Programma di diagnosi

### Dati di consegna

- Peso: 0,60 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### Articoli abbinati necessari

Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 valvola di non ritorno    Articolo no.: 03 112 00 99 oppure  
Set di alimentazione per orinatoi, DN 15    Articolo no.: 03 105 00 99 oppure  
Modulo per orinatoio MONTUS    Articolo no.: 03 089 00 99 oppure  
Modulo per orinatoio MONTUS    Articolo no.: 03 075 00 99 oppure  
Sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II    Articolo no.: 01 193 00 99 oppure

### Articoli abbinati consigliati

Cavo sensore COMPACT LC    Articolo no.: 01 524 00 99  
Per le impostazioni di programma dall'esterno alla ceramica  
Contatto reed COMPACT LC    Articolo no.: 01 529 00 99