

codice articolo: 01 197 00 99

Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

Alimentazione da rete. Comando di risciacquo antivandalismo di impiego universale con sensore LC sifone anticorrosivo. Per tutte le tazze in ceramica e in acciaio. Connettore Plug&Play IP 54



In dotazione

- Modulo elettrico
- Valvola elettromagnetica con adattatore
- Alimentatore sottotraccia 100 - 240 V. c.a., 50/60 Hz
- Sifone orinatoi con sensore LC

Dati tecnici

- Funzioni
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Funzione stadio automatica (quantità di cacciata ridotta in caso di elevata frequenza > 2 utenti/5 min)
 - Segnale acustico (in caso di batteria quasi scarica)
 - Risciacquo sifone intercettatore odori (in caso di basso livello d'acqua)
 - Interruzione di cacciata automatica (in caso di tubazioni di scarico intasate)
- Possibilità di impostazione con contatto reed (accessorio)
 - Programma di risciacquo (1l, 2l, cacciata ibrida)
 - Risciacquo a intervalli 5 volte (per ogni cacciata per 2 min.)
 - Arresto pulizia 10 s
 - Arresto pulizia 180 s
 - Programma di diagnosi

Dati di consegna

- Peso: 0,63 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 valvola di non ritorno Articolo no.: 03 112 00 99 oppure
Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 Articolo no.: 03 105 00 99 oppure
Modulo per orinatoio MONTUS Articolo no.: 03 089 00 99 oppure
Modulo per orinatoio MONTUS Articolo no.: 03 075 00 99 oppure
Sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II Articolo no.: 01 193 00 99 oppure

Articoli abbinati consigliati

Cavo sensore COMPACT LC Articolo no.: 01 524 00 99

Per le impostazioni di programma dall'esterno alla ceramica

Contatto reed COMPACT LC Articolo no.: 01 529 00 99