

codice articolo: 02 248 06 99

## Sciacquone WC esterno SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Versione in robusto metallo con pulsante in ottone. conforme alla norma europea UNI EN 12541. Flusso di lavaggio normale.

### In dotazione

- Sciacquone WC esterno
  - Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
  - Rubinetto di arresto
- Rosetta scorrevole Ø 60 mm
- Attacco tubo di cacciata con ruttore del collettore

### Dati tecnici

- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Risciacquo normale: 4,5 - 9,0 l
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 20 R 3/4 M
- Attacco tubo di risciacquo: Ø 26 mm
- Certificati: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgauca
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

### Dati di consegna

- Peso: 1,03 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati consigliati

Valvola tubo di cacciata WC

Articolo no.: 03 209 06 99

oppure