

codice articolo: 01 038 00 99

## SWS Rubinetto a protezione da perdite a radio frequenza

Rubinetto con motore elettrico a manutenzione zero per un blocco manuale o automatico a tempo programmato dell'impianto di acqua potabile. Comando via server SWS via sistema a radiofrequenza estensibile bus SWS (BE-F) integrato. Disinnesto riduttore mediante pulsante bloccabile.

### In dotazione

- Rubinetto a protezione da perdite
  - Sistema di propulsione elettrico
  - Unità di comando con SWS sistema a radiofrequenza estensibile BUS BE-F
  - Rubinetto a sfera
  - Cavo di collegamento da 1000 mm, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Dati tecnici

- Materiale: Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Attacco: DN 25 R 1 F
- Uscita: DN 25 R 1 F
- Entrata: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Tipo di protezione: IP54

### Dati di consegna

- Peso: 2,50 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento

### Istruzioni di assemblaggio

- L'immagine riportata mostra il tipo di montaggio.

