


Artikelnummer: 03 998 03 99

Vorstvrije buitenkraan POLAR II Set

Set voor de installatie van de wanddoorgang tijdens de ruwbouwfase. Vorstveilige kraanzitting in metselwerk voor muurdikte van 200 - 500 mm.



Leveringsomvang

- Vorstvrije buitenkraan
 - Wanddoorgang met geïntegreerde kraanzitting
 - Kraanlichaam met bovendeel voor steeksleutel en bedieningsgreep COMFORT
 - Terugslagklep
 - Beluchter RB
 - Lange kraanspil
- Slangschroefverbinding
- Isolatieslang
- Montagestop
- Inkortmallen
- Anti-verdraaiing muurrozet met binnendraad voor binnenmuur
- Anti-verdraaiing muurrozet met binnendraad voor buitenmuur
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

- Max. werkingstemperatuur: 25 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Mat chroom
- Diameter boring: 38 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: II

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,92 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 8

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname

COMFORT-greep SECUR

Artikelnr.: 48 006 06 99