

Artikelnummer: 00 835 28 99

Douchepaneel LINUS Trend DP-SC-T-D-H

Van stabiel Roestvrij staal met hoogwaardig, geborsteld oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door eenmansmontage. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Zelfsluitende knop SC
 - Zelfsluitende cartouche SC
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
- Douchekop COMFORT 13°, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitlang
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen), terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 9 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 220 mm x H 1263 mm x D 70 mm
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 10,20 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS Trend

Artikelnr.: 00 836 28 99

Opmerking

- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

