

Artikelnummer: 01 944 06 99

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V Koud water/voorgemengd water

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-V. Infraroodsensor gestuurd. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 360 s)
 - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefeectie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drakonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frontplaat Messing
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Frontplaat Chroom
- Uitloop: L 170 mm
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm



Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,68 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-Masterbox WBW-E-V
SWS Server

Artikelnr.: 01 947 00 99
Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Netvoedingseenheid
SWS Bus-Extender Kabel BE-K

Artikelnr.: 00 505 00 99
Artikelnr.: 00 501 00 99

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 315 00 99

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 582 00 99

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 583 00 99

Opmerking

- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad