

Artikelnummer: 00 240 06 99

## Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-E-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Met geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagementsysteem SWS.

### Leveringsomvang




- Opbouw-wastafelkraan met infraroodsensor
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
  - Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551)
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 600 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
  - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chrom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 5,24 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



**Noodzakelijke gerelateerde items**

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99

**Aanbevolen gerelateerde artikelen**

S-bochtenset met afsluitkraan	Artikelnr.: 23 775 00 99	
Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99	of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99	of

**Opmerking**

- Ook te parametren via Single Control SSC.